



Uwagi:

-tolerancja wymiarowa jest rozpatrywana w przedziale od 2-4% w/z z różnym skróczem przetwórczym dla tworzyw

SPECYFIKACJA									
Tolerancja wymiarów (chyba że na rysunku zaznaczono inaczej)									
Wymiar	0-3	3-6	6-10	10-15	15-22	22-30	30-40	40-53	53-70
Tolerancja	±0,15	±0,17	±0,2	±0,24	±0,28	±0,33	±0,39	±0,47	±0,58
DATA	14.09.2017r			MATERIAŁ	HDPE + LDPE (Hostalen GC7260 + Bralen RB03-23) lub HDPE + LDPE (Liten MB-71 + Bralen RB 03-23)				
PAKOWANIE				NR KATALOGOWY	KK/CHP/N38/_/170914/REV1				
OPCJA	Uszczelka PE (plankowa) Uszczelka ALU do indukcji Uszczelka ePTFE odpowietrzająca			TYTUŁ	NAKRĘTKA FI 38				
UNIT : mm									
SKALA : 1:1									
Chemiplastyka sp. z o.o. ul. Peryferyjna 8 Kielce www.chemiplastyka.pl, e-mail: biuro@chemiplastyka.pl, tel: (41) 331 20 87									